

Lampada da parete adatta per un'installazione a luce diretta o indiretta con diffusore performante in policarbonato. Struttura in alluminio estruso, verniciatura in polvere poliestere.

Wall lamp suitable for direct or indirect light installation with high performance diffuser made of polycarbonate. Extruded aluminium structure, polyester powder coating.



INDOOR

COMPOSIZIONE CODICE / SETTLEMENT CODE

Completare il codice inserendo il numero corrispondente al colore desiderato, nell'apposito spazio
Complete the code by entering the number corresponding to the desired color in the space provided

COLORI DI SERIE / STANDARD COLORS

- RAL 9016 - Bianco gofrato/Embossed white: **1**
- RAL 9007 - Grigio gofrato/Embossed grey: **6**
- RAL 9005 - Nero gofrato/Embossed black: **7**
- Ruggine/Rust: **8**

altri colori a richiesta / other color on request

BLIK 20	IP65	VERSIONE TYPE	POTENZA POWER	FLUSSO ¹ FLUX ¹	CODICE/CODE			
						CCT 3000°K CRI>90	CCT 4000°K CRI>90	
		E27	1x10W*	1x1100lm*	L030 <input type="checkbox"/> .IN	L030 <input type="checkbox"/> .W	L030 <input type="checkbox"/> .N	
		LED	13W	1700lm				
BLIK 30 - BLIK 30S	IP65	BLIK 30	E27	1x12W*	1x1320lm*	L031 <input type="checkbox"/> .IN	L031 <input type="checkbox"/> .W	L031 <input type="checkbox"/> .N
			LED	23W	3120lm			
		LED EM	23W	3120lm	L031 <input type="checkbox"/> .WE1	L031 <input type="checkbox"/> .NE1		
		BLIK 30S	LED	46W	6240lm	L032 <input type="checkbox"/> .W	L032 <input type="checkbox"/> .N	
			LED DM	46W	6240lm	L032 <input type="checkbox"/> .WD	L032 <input type="checkbox"/> .ND	
		BLIK 60	IP65	LED	46W	6240lm	L033 <input type="checkbox"/> .W	L033 <input type="checkbox"/> .N
LED DM	46W			6240lm	L033 <input type="checkbox"/> .WD	L033 <input type="checkbox"/> .ND		
LED EM	46W			6240lm	L033 <input type="checkbox"/> .WE1	L033 <input type="checkbox"/> .NE1		

A richiesta versioni LED più luminose | Brightest LED versions on request

Altre versioni a richiesta | Other version on request

*Valore consigliato - sorgente luminosa non fornita | Suggested value - light source not supplied
LED EM: emergenza 1h di serie | emergency 1h standard (3h a richiesta | 3h on request)